



ДИСК

[Автохимия](#)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- удаления ржавчины, окисных, солевых пленок с черных и цветных металлов

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Жидкое кислотное пенно-моющее средство

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Емкости 0,5л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -40°C до +40°C. Не подвержена замерзанию, однако после хранения в условиях низких температур, следует взболтать

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДИСК

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Универсальное средство для контактной очистки автомобильных дисков из черных и цветных металлов от следов коррозии и солевых налетов.

Рекомендуется для удаления ржавчины, окисных, солевых пленок с черных и цветных металлов.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (pH 3)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Раствор готов к применению.
- Нанести на загрязненные поверхности триггером, кистью или щеткой.
- Выдержать 3-5 минут.
- Потереть щеткой и смыть водой.

При необходимости обработку повторить.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Назначение	Жидкое кислотное пенно-моющее средство для удаления ржавчины, окисных, солевых пленок с черных и цветных металлов.
Области применения	Для контактной очистки а/м дисков из черных и цветных металлов от следов коррозии и солевых налетов. Рекомендовано только для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.
Общие методические рекомендации и дозировка	Нанести средство на очищаемые поверхности триггером, растереть кистью или щеткой, с последующей выдержкой 5-15 минут и смыванием водой. Средство можно использовать при температурах от 0°C до 35°C. Хранение и перевозка продукта может производиться при температурах от +45°C до -25°C. Средство замерзает при температурах ниже -1°C, после оттаивания и взбалтывания, восстанавливает свои свойства.
Состав	Вода умягченная, сульфаминовая кислота, ингибитор коррозии, НПАВ менее 5%.
Технические данные	Внешний вид, запах — полупрозрачная жидкость цвета от светло-желтого до светло-коричневого, без характерного запаха. Плотность -1,03-1,05 г/см ³ Хранение от -40°C до +40°C без замерзания. Химический характер — неионный. Растворимость в воде — полная при любом соотношении. рН 1% раствора более 3



ДИСК

Техника
безопасности

Избегайте использования средства при температурах ниже 0°C, попадания концентрата и рабочего раствора на кожные покровы, слизистые оболочки, одежду, в желудок. Не распыляйте средство с использованием АВД, пеногенератора, спреера.
Передержка средства его высушивание на поверхности ЛКП а/м, алюминиевых и металлизированных деталях, а также на одежде, может привести к необратимым повреждениям.

По вопросам приобретения ДИСК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов