



Технический по ГОСТ 6848-79

Диспергатор НФ выпускается марок А и В (продукт, получаемый сульфированием нафталина серной кислотой с последующей конденсацией с формальдегидом и нейтрализацией едким натром).

Диспергатор НФ рекомендуется в строительной промышленности для придания бетонным смесям и строительным растворам подвижности без значительного увеличения прочностных характеристик. Диспергатор НФ применяется в изготовлении тротуарной плитки, бордюров и других изделий из бетона в формах с целью увеличения их поверхностного упрочнения.

Диспергатор НФ выпускается в виде 35-36 % раствора или сухого порошка с массовой долей влаги не более 10 %.

Применение диспергатора НФ:

- придает изделию глянцевый вид поверхности за счет увеличения его поверхностного упрочнения;
- сокращает затраты на очистку форм, за счет свободного отделения изделия от формы;
- четче выражает цвет красителя в бетоне.
- увеличить подвижность бетонных смесей и строительных растворов от П1 до П5 без значительного увеличения прочности на сжатие;

Рекомендации:

Диспергатор НФ добавляется из расчета 0,4 – 1,0 % сухого вещества по отношению к массе цемента.

Требования безопасности

Диспергатор НФ – вещество умеренно опасное, 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. Предельно-допустимая концентрация – 2 мг/м³

При работе с диспергатором НФ необходимо применять средства индивидуальной защиты от попадания продукта на кожные покровы, слизистые оболочки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диспегатор НФ марка А и В

и проникновения его пыли и паров в органы дыхания и пищеварения (по ГОСТ 12.4.011-87 и ГОСТ 12.4.103-83), а также соблюдать правила личной гигиены.

Упаковка, транспортировка и хранение

Жидкий диспергатор НФ (содержание влаги не более 68 %) транспортируется наливом в собственных цистернах изготовителя по 60 тонн.

Сухой диспергатор НФ упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем по 25-40 кг или мягкие контейнеры МКР по 500-650 кг, транспортируется автотранспортом на само вывоз, железнодорожными вагонами, полувагонами с нормой загрузки 40 тонн, 20, 5, 3-х тонными ж/д контейнерами.

Гарантийный срок хранения диспергатора НФ сухого — один год, жидкого — шесть месяцев со дня изготовления.

Чтобы купить **Диспегатор НФ марка А** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов