



EnviroPlus 8100 биодисперсант из ряда продукции EnviroPlus компании Ashland. Данный продукт обладает минимальным воздействием на окружающую среду, т.к. состоит из натуральных ингредиентов, разлагаемых микроорганизмами.

EnviroPlus 8100 разработан специально для применения в промышленных системах водоснабжения таких, как открытые охлаждающие системы с рециркуляцией, пастеризаторы, печи и непрерывные гидростаты.. EnviroPlus 8100 рекомендуется для увеличения способности окисляющих биоцидов (Cl₂, Br₂, O₃, H₂O) удалять биопленку.

Особенности

В состав реагента входит натуральный апельсиновый терпен, который хорошо разлагается микроорганизмами. Это позволяет рекомендовать реагент для применения в зонах с напряженной экологической обстановкой.

Двойное действие приводит к чрезвычайно эффективному удалению биопленки: поверхностно активные вещества разрыхляют биологическую пленку, а апельсиновый терпен покрывает поверхность бактериостатическим слоем.

Позволяет уменьшить потребление биоцидов.

Не пенится, безопасен и очень удобен в применении.

Внешний вид:	белая жидкость
Запах:	запах апельсина
Плотность (кг/м ³):	970 при 25оС
рН(неразбавленный):	7.3
Температура замерзания:	00 С
Вязкость:	2.0-5.0 мПа при 25оС

Эти данные являются типовыми значениями и не должны рассматриваться как спецификации.



Дозировка

EnviroPlus 8100 подается неразбавленным, непосредственно в систему водоснабжения. Для уменьшения расхода окисляющего биоцида рекомендуется дозировать 5 – 15 мг/л EnviroPlus 8100 (при непрерывном режиме дозирования).

Возможно, дозировать EnviroPlus 8100 однократно и одновременно биоцидом, чтобы улучшить проникновение биоцида. В этом случае рекомендуется добавлять 50-150 мг/л по объему.

Меры предосторожности

Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Транспортные классификации

A.D.R. : Не классифицируемый
IMDG : Не классифицируемый
U.N. nr. : Не классифицируемый

Маркировка для транспортировки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДИСПЕРСАНТ ENVIROPLUS 8100

Символ : нет
R - фразы : нет
S - фразы : нет

Упаковка

EnviroPlus8100 поставляется в 200 л (200 кг) бочках и 1000 л (1000 кг) контейнер.

Дисперсант

Применение

EnviroPlus 8100 биодисперсант из ряда продукции EnviroPlus компании Ashland. Данный продукт обладает минимальным воздействием на окружающую среду, т.к. состоит из натуральных ингредиентов, разлагаемых микроорганизмами.

EnviroPlus 8100 разработан специально для применения в промышленных системах водоснабжения таких, как открытые охлаждающие системы с рециркуляцией, пастеризаторы, печи и непрерывные гидростаты.. EnviroPlus 8100 рекомендуется для увеличения способности окисляющих биоцидов (Cl₂, Br₂, O₃, H₂O) удалять биопленку.

Особенности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



В состав реагента входит натуральный апельсиновый терпен, который хорошо разлагается микроорганизмами. Это позволяет рекомендовать реагент для применения в зонах с напряженной экологической обстановкой.

Двойное действие приводит к чрезвычайно эффективному удалению биопленки: поверхностно активные вещества разрыхляют биологическую пленку, а апельсиновый терпен покрывает поверхность бактериостатическим слоем.

Позволяет уменьшить потребление биоцидов.

Не пенится, безопасен и очень удобен в применении.

Внешний вид:	белая жидкость
Запах:	запах апельсина
Плотность (кг/м3):	970 при 25оС
рН(неразбавленный):	7.3
Температура замерзания:	00 С
Вязкость:	2.0-5.0 мПа при 25оС

Эти данные являются типовыми значениями и не должны рассматриваться как спецификации.

Дозировка

EnviroPlus 8100 подается неразбавленным, непосредственно в систему водоснабжения. Для уменьшения расхода окисляющего биоцида рекомендуется дозировать 5 - 15 мг/л EnviroPlus 8100 (при непрерывном режиме дозирования).

Возможно, дозировать EnviroPlus 8100 однократно и одновременно биоцидом, чтобы улучшить проникновение биоцида. В этом случае рекомендуется добавлять 50-150 мг/л по объему.

Меры предосторожности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Транспортные классификации

A.D.R. : Не классифицируемый

IMDG : Не классифицируемый

U.N. nr. : Не классифицируемый

Маркировка для транспортировки

Символ : нет

R - фразы : нет

S - фразы : нет

Упаковка

EnviroPlus8100 поставляется в 200 л (200 кг) бочках и 1000 л (1000 кг) контейнер.

По вопросам приобретения ДИСПЕРСАНТ ENVIROPLUS 8100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов