Применение

PERFORMAX 1085 – химический реагент против отложений, для применения в рециркуляционных системах оборотной воды, газоочистительных, канализационных и других промышленных системах водоснабжения.

PERFORMAX 1085 особенно рекомендован для водных систем с высоким уровнем pH, щелочности, с повышенным содержанием кальция и высокими рабочими температурами, подверженных образованию неорганических отложений, таких как (CaCO3, CaSO4,Ca3(PO4)2, SiO2, Fe3O4 и др.)

Интенсивное образование отложений имеет место:

В охлаждающих системах с высокими концентрациями растворенных веществ или системах сточных вод.
В газоочистительных, кремационных системах и на сталелитейном производстве.
В канализационных установках
В гидростатах и смесовых ретортах в пищевой промышленности.

Особенности

Применение PERFORMAX 1085 в охлаждающих системах с градирнями значительно сокращает расход воды, благодаря более совершенному процессу стабилизации растворенных веществ.

PERFORMAX 1085 совместим с такими окисляющими биоцидами как (хлор, бром, ClO2, озон и др.).

PERFORMAX 1085 – нетоксичный органический реагент с низким содержанием фосфора, рекомендованный для применения в особо чувствительных к загрязнениям средах.
Прочные диспергирующие полимеры реагента PERFORMAX 1085 позволяют предотвратить образование отложений в участках с небольшим напором воды таких систем, как мембранные градирни и пластинчатые фильтры.

Кальций — толерантный состав PERFORMAX 1085 позволяет использовать данный реагент в воде с высоким содержанием кальция без риска выпадения осадков полимеров и фосфата кальция.

Цвет: Янтарный
Плотность (кг/м3) : 1090
pH: < 2
Растворимость: смешивается с водой в любых пропорциях
Точка замерзания: около < 0 ºС.

Эти данные являются типовыми значениями и не должны рассматриваться как спецификации.

Дозировка
Подача PERFORMAX 1085, обычно, осуществляется непрерывно в подпитывающую воду или непосредственно в систему. Дозировка продукта зависит от состава воды и условий функционирования (расхода воды, температуры). Обычная дозировка составляет 30 мг/л теплоносителя. Представитель Ashland порекомендует необходимую дозировку для вашей системы.

Меры предосторожности
В целях обеспечения безопасности используйте защитные перчатки и очки. При попадании на кожу тщательно промойте большим количеством воды. В случае попадания в глаза, обратитесь за медицинской помощью.

При утечке собрать с помощью песка или других абсорбирующих материалов, затем вымыть загрязненную поверхность водой.
Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Транспортные классификации

A.D.R. : Не классифицируемый
IMDG : Не классифицируемый
U.N. nr. : Не классифицируемый

Маркировка для транспортировки

Символ : Xi: Раздражитель
R – фразы : 36/38
S – фразы : нет

Упаковка

PERFORMAX 1085 поставляется в 25 кг барабане и 200 кг бочке или в 1000 кг контейнере.

По вопросам приобретения PERFORMAX 1085 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: