



Дисперсия сополимера винилацетата с бутилакрилатом и/или 2-этил-гексилакрилатом

Продукт эмульсионной сополимеризации винилацетата с бутилакрилатом и/или 2-этил-гексилакрилатом в присутствии защитного коллоида, поверхностно-активного вещества или их смеси.

Используется для получения «неумирающих» клеев, липких лент на поливинилхлоридной или других основах, для склеивания бумаги с полиэтиленом.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики дисперсий сополимеров винилацетата с акрилатами:

Характеристика	Значение
Вязкость, Па•с	0,5 ÷ 3,0
Минимальная температура пленкообразования, °С	-20 ÷ +20
Минимальное содержание сухого вещества, %	50
Показатель концентрации водородных ионов, (pH)	4,0 ÷ 6,0

По вопросам приобретения **дисперсии сополимера винилацетата с бутилакрилатом** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов