

Настоящий стандарт распространяется на органический краситель дисперсный желтый 3, представляющий собой смесь красителя с вспомогательными веществами, выпускаемый в виде непылящего однородного порошка от желтого до коричневого цвета.

Техническая консультация

Степень устойчивости окраски на ткани из ацетатного волокна, баллы, в отношении:									
света	DATLI	раствора мыла при 40°С	«пота»	запариванием	белого миткал	пивания	химической чистки		
0,25	4-5	4/4/5	4/4/5	4/3-4/5	4/4/5	5	5	4/5/5	

Техническая консультация

	Степень устойчивости окраски на полиэфирном волокне лавсан или текстурированном полиэфире, баллы, в отношении:										
Процент окраски	света	света и	лиро-	раствора мыла	«пота»	глажения с запарива- нием	миткаля)		I XUMU- I	сублимации при	
							сухого	мокрого		150°С,	180°С, 30 с
0,25	5	4-5	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	4-5κ/5/5	5	5	5/5/5/5	4/4	4/3
1,5	6	5-6	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	4-5к/5/4-5	5	5	5/5/5/5	4/4	4/3
3,0	6-7	6	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	4-5/5/5	5	5	5/5/5/5	4/4	4/3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краситель дисперсный желтый 3 используется для окраски полиэфирного волокна, текстурированного полиэфира и изделий из них по высокотемпературному способу и с применением переносчика во все светлые тона, для крашения триацетатного волокна и изделий из него во все тона, а также для печатания тканей из триацетатного волокна в светлые и средние тона и тканей из ацетатного волокна в светлые тона.

Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления

По вопросам приобретения **Краситель Дисперсный желтый 3 ГОСТ 24364-80** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: