



Арктическое дизельное топливо предназначено для использования при экстремальных условиях и температуре окружающего воздуха до -50°C. Благодаря своим улучшенным низкотемпературным характеристикам, арктическое автомобильное топливо с успехом применяется в дизельных двигателях в холодном и арктическом климате. Качество данного продукта должно соответствовать требованиям европейских экологических стандартов.

В настоящее время осуществляется выработка следующих марок арктического дизтоплива:

- зимнее топливо ДТ-З (t -50C);
- зимнее топливо Дт ЕВРО (t — 50C).

Качество летнего дизтоплива определяется следующими эксплуатационными характеристиками:

- фракционным составом, определяющим токсичность, дымность и полноту сгорания газов двигателя;
- цетановым числом, определяющим высокие экономические и мощностные значения работы двигателя;
- низкотемпературными свойствами, определяющими функционирование системы питания в условиях отрицательных температур окружающей среды, а также условия хранения дизтоплива;
- плотностью и вязкостью, обеспечивающими нормальную подачу топлива, его распыливание в камере сгорания и работу системы фильтров;
- степенью чистоты, характеризующей надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндро-поршневой группы двигателя;
- температурой вспышки, определяющей условия безопасного использования топлива в дизельных двигателях;
- присутствием металлов, сернистых соединений и непредельных углеводородов, характеризующим износ и коррозию двигателя, а также нагарообразование.

[Техническая консультация](#)

Свойства арктического дизельного топлива (согласно ГОСТ 305-82)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



№ пп	Наименование показателя	Норма по ТУ 0257-001-62796802-2009		Результат испытания
		высший сорт	первый сорт	
1	Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость		п.6.5 ТУ 0257-001-62796802-2009
2	Плотность при 20°С, г/см ³ в пределах	0,858 - 0,864	0,858 - 0,866	ГОСТ 18995.1 п.6.3 ТУ 0257-001-62796802-2009
3	Массовая доля воды, %, не более • на месте производства • на месте потребления	0,1 0,4	0,2 0,4	ГОСТ 14870-метод Фишера
4	Показатель преломления d, в пределах	1,3660 — 1,3720		ГОСТ 18995.2
5	Наличие растворимых загрязнений	выдерживает испытание		п.6.5 ТУ 0257-001-62796802-2009
6	Содержание механических примесей			п.6.6 ТУ 0257-001-62796802-2009
7	Содержание растворимых соединений металлов			п.6.7 ТУ 0257-001-62796802-2009

По вопросам приобретения **дизельного топлива арктического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов