



Для газовых кранов

Область применения

Смазка Политерм для газовых кранов предназначена для уплотнения и смазки газовых кранов бытового и производственного оборудования. Температурный интервал применения от минус 20°C до плюс 150°C.

Характеристики

Внешний вид — однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета Температура каплепадения — не ниже 200 °C коллоидная стабильность- выделившегося масла не более 10 % Пенетрация при 25°C с перемешиванием — в пределах 170-225 мм х 0,1 Предел прочности на сдвиг при 80°C — не ниже 600

Преимущества

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности загустителя смазка Политерм для газовых кранов отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях. Смазка Политерм для газовых кранов заменяет смазку для газовых кранов, НК-50. Применение смазки Политерм для газовых кранов позволяет увеличить длительность работы узла трения до перемазывания по сравнению с мыльными смазками.

По вопросам приобретения Для газовых кранов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов