



Для поликомплексов ПАК-30%

Представляет собой 30%-ный водный раствор полимера.

Применяется в сельском хозяйстве в поликомплексах, применяемых для борьбы с водной и ветряной эрозией почв, для улучшения водно-физических свойств почв и стабилизации грунтов; в угольной промышленности — для предохранения угля от раздувания ветром, брикетирования угольной пыли; для спортивных сооружений — при строительстве беговых дорожек, футбольного поля, поля для игры в хоккей на траве и др.

При использовании кислоты полиакриловой ПАК-30 на обработанных поликомплексами почвах образуется полимерная пленка, предотвращающая выдувание грунта (при скорости ветра от 10 до 20 м/с), его переувлажнение и вымывание.

Поликомплексы отличаются простотой применения, нетоксичны, не оказывают отрицательного воздействия на микроструктуру почвы.

Техническая консультация

Техническая характеристика

Внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая жидкость
Массовая доля, %:	0,5
— остаточного мономера, не более	
— нелетучих веществ	30
Удельная вязкость 0,5%-ого водного раствора	0,3+0,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Для поликомплексов ПАК-30%

По вопросам приобретения Для поликомплексов ПАК-30% и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов