



ДМФ (диметилфталат)

Применяется преимущественно для модификации полимеров на основе эфиров целлюлозы и в качестве репеллента. Пластификатор ДМФ (диметилфталат) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДМФ выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм.1.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей
2. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	50
3. Плотность при 20°C, г/см ³	1,190 - 1,194
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07
5. Число омыления, мг КОН/г	571 — 583

По вопросам приобретения ДМФ (диметилфталат) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов