



«Селектол ДГ» **предназначен** для создания адгезионного слоя, в процессе ремонта бетонных и железобетонных конструкций и в качестве добавки в цементно-песчаные растворы и бетон, для повышения пластичности, прочности и водостойкости.

Композиция на основе полиизоцианатов, содержит модификаторы. В отдельных случаях в композицию вводятся наполнители (песок, цемент).

Назначение:

- восстановление защитного слоя на металлической арматуре разрушенных ж/б конструкций
- создание адгезионного слоя при восстановлении бетона
- создание прочного ускоренно-твердеющего цементного раствора, при формировании дополнений и утрат
- гидроизоляция
- заделка трещин в бетонных конструкциях

Технология применения:

композиция применяется в соответствии со следующими технологическими картами:

- «Селектол Т3» — восстановление бетонных конструкций
- «Селектол Т4» — гидроизоляция

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Показатели
Цвет	Тёмно-коричневый
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, не больше, сек	20
Плотность, г/см ³ , не менее	1,15



Добавка-модификатор цементных растворов «Селектол ДГ»

Срок технологический жизнеспособности в составе цементно-песчаного раствора, мин, не менее	30
--	----

По вопросам приобретения **добавки-модификатора цементных растворов «Селектол ДГ»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов