



Буровая смазка Долотол-Н (ТУ 38 УССР 201369-81) — нефтяное остаточное масло, загущенное гидростеаратом лития; содержит антиокислительную присадку и антифрикционные добавки.

Смазка Долотол-Н — обладает высокими механической, коллоидной и антиокислительной стабильностью, водостойкостью, противозадирными и консервационными свойствами.

Область применения

Смазка Долотол-Н — применяется в шарошечных долотах с негерметизированными опорами качения и скольжения.

Техническая консультация

Технические характеристики Долотол-Н

Наименование показателя	Норма
Температура каплепадения, °С, не ниже	185
Пенетрация при 25 °С, ×10-1мм	250-310
Вязкость при 0 °С и 10с-1, Па·с, не более	1000
Предел прочности, Па, при 20 °С	600
Коллоидная стабильность, %, не более	10

По вопросам приобретения Долотол-Н и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов