



Техническая консультация

Наименование	Технические характеристики	Область применения
Подплавляющая теплоизолирующая графитовая смесь для мартеновского производства ТИС ТУ У 21-25-6-97	Массовая доля углерода, %, -35-50 Массовая доля кремния, %, -45-60 Содержание влаги, %, (сверх 100%) 3-7	Используется при разливке углеродистых спокойных, низколегированных и легированных марок для зеркала металла в изложнице, образования на ее стенках шлакового гарнисажа, выполняющего функцию смазки и утепления металла в прибыли
Смазочные дисульфидмолибденовые стержни ДМСМ-1 ТУ У 26.8-05394618-010-2002	Длина 200+1 мм. Приведенный диаметр: Мин. 18+1, макс. 21,5+1 Твердость по Бринелю, при 200С НБ 7,9/60, не менее 25 Влагопоглощаемость, %, не более 1 Деревянный ящик по 176 шт Бумага 8 шт	Применяются для смазки реборд тяжелонагруженных крановых колес, работающих в интенсивном режиме
Углеродосодержащий материал УСМ ТУ У 26.8-05394618-023:2011	Содержание углерода, %, не более 95,00 Содержание золы, %, не более -4,0 Содержание влаги, %, не более 0,9 Упаковка: биг-бег 1 тн.	Предназначен для использования в качестве науглераживания, теплоносителя, в металлургическом производстве стали, ферросплавов и других руднотермических производствах.



Дополнительная продукция

Чтобы купить **Компаунды, графиты, мастику** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов