



Описание

Материал переименован — новое название Xiameter CTG-1890 grey. Однокомпонентное силиконовое защитное покрытие для двигателей и электрического оборудования.

Применение

• Статоры электрических обмоток - защищает изолированные обмотки от: пыли в условиях карьеров, цементных заводов, шахт, оборудования для размалывания руды; влаги в условиях молочных и пищевых производств, бумажных фабрик, заводов по производству бутылок; химических веществ в условиях кожевенных, консервных и красильных производств, заводов по производству удобрений

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Токопроводящие шины на открытые токопроводящие шины можно с помощью кисти быстро нанести защитное покрытие Dow Corning 1890.
- Электросоединения и соединительные разъемы обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения, воды и влаги; открытые соединительные разъемы, покрытые этим составом, защищены от загрязнений и едких испарений.
- Трансформаторы изолирует крышки распределительных трансформаторов и предотвращает короткие замыкания, между выводами и землей.
- Верхушки деревянных столбов и штырей изолятора предотвращает разрушение верхушек столбов в результате воздействия погодных условий и влаги, если им загерметизировать торцы деревянных столбов; нанести на деревянные штыри изолятора и поперечные балки; предотвращает разрушение из-за следов подтёков и последующих возгораний.

По вопросам приобретения Dow Corning 1890 grey и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: