



DOW CORNING 3-0100



Описание

Однокомпонентный маслостойкий и низколетучий герметик с нейтральным отверждением при комнатной температуре. Превосходная адгезия к незагрунтованным поверхностям.

Рабочие температуры

-55 °C...+180 °C

Применение

Предназначен для использования в комплекте автомобильных компонентов, где важно приклеивание к широкому ряду субстратов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



DOW CORNING 3-0100

Используется в качестве материала для жидкого анаэробного герметика (FIPG).

Свойства

- Однокомпонентный клей/герметик.
- Застывает при комнатной температуре под воздействием влаги из воздуха.
- Алкоксильная система отверждения.
- Неоседающая, пастообразная консистенция.
- Простота применения.
- Застывает на жесткой гибкой резине.
- Низкая летучесть.
- Превосходное приклеивание ко многим субстратам.
- Стабильность и эластичность при температуре от -55°C до +180°C.

По вопросам приобретения DOW CORNING 3-0100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов