



Dow Corning 3-8159RF



Описание

Двухкомпонентная силиконовая пена, затвердевающая при комнатной температуре.

Материал переименован в связи с изменением рецептуры для соответствия новым экологическим нормам. Новое название — 3-8259RF.

Применение

Разработана для нанесения и отверждения непосредственно на самих деталях для образования цельной упругой прокладки. Среди типичных случаев применения – автомобильные детали (напр., передние фары и задние сигнальные огни) и детали домашних бытовых приборов (напр., посудомоечных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning 3-8159RF

машин).

По вопросам приобретения Dow Corning 3-8159RF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов