



Dow Corning 3-8219RF



Описание

Старое название материала — Dow Corning 3-8119RF (изменили рецептуру материала для соответствия новым экологическим нормам). Двухкомпонентная силиконовая пена, полимеризующаяся при комнатной температуре.

Применение

Разработана для нанесения с использованием дозирующего оборудования и отверждения непосредственно на деталях для формирования упругого компрессионного уплотнения. Основная область применения: автомобильные детали, корпуса электроприборов, приборы наружного освещения и детали домашних бытовых приборов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning 3-8219RF

По вопросам приобретения Dow Corning 3-8219RF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов