



DOW CORNING 3525



## Описание

Однокомпонентный герметик с высокими рабочими характеристиками, твердеющий под воздействием влаги.

## Рабочие температуры

-55 °С...+180 °С

## Применение

- Разработан для случаев, когда требуется прочное, но эластичное соединение, — для склеивания или герметизации материалов с различными коэффициентами теплового расширения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Обладает отличной адгезией без грунтования ко многим материалам, в том числе, к окрашенным и неокрашенным стали, алюминию и стеклу; отличной адгезией к техническим пластмассам, в том числе, к ABS, поликарбонату, образцам полиэстера и соответствующим образом подготовленному полипропилену.
- Многие случаи применения относятся к сектору массовых перевозок, например, в поездах, автобусах городских и междугороднего сообщения.

По вопросам приобретения DOW CORNING 3525 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: