



DOW CORNING 90-006-2



Описание

Силиконовый резиновый материал, специально разработанный для авиационной и космической промышленности.

Рабочие температуры

-57°C...+204°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



DOW CORNING 90-006-2

Применение

Используется, главным образом, в качестве герметика для высокотемпературной опрессовки, изоляционного покрытия и аблационного теплового барьера. Выдерживает непрерывное воздействие температур в диапазоне от -57°C до 204°C, и кратковременно температуры порядка 316°C.

По вопросам приобретения DOW CORNING 90-006-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов