



Dow Corning DS-1000



Описание

Очиститель незатвердевших силиконов, состоящий из водного раствора поверхностно-активного вещества.

Применение

Очистка поверхностей, оборудования и производственных приспособлений, загрязненных незначительными остатками незатвердевшего силикона. Растворение и удаление силиконовых масел для полной очистки поверхности от силикона.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning DS-1000

Техническая консультация

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	Светло-соломенный
—	Динамическая вязкость при 25 °С	Па*с	0,05
—	Температура вспышки	°С	>100
ASTM D 1298	Удельный вес	г/мл	1,05

По вопросам приобретения Dow Corning DS-1000 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов