



Описание

Растворитель для удаления затвердевших силиконов, содержащий катализатор деполимеризации.

Применение

- Очистка поверхностей, оборудования и производственных приспособлений, загрязненных значительными остатками затвердевшего силикона.
- Устранение остатков силикона посредством деполимеризации и растворения для полной очистки поверхности.

Техническая консультация

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	Светло-коричневый
—	Внешний вид (консистенция)	—	Жидкость
ISO 3104/3105	Динамическая вязкость при 20 °С	Па*с	<0,01
ASTM D 93	Температура вспышки	°С	>90
СТМ 1100G	Удельный вес	г/мл	0,85

По вопросам приобретения Dow Corning DS-2025 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов