



Dow Corning FS 1265 (1000 cSt)



Описание

Фторсиликоновая жидкость для смазки в агрессивных средах. 100%-активный фторсиликоновый полимер.

Применение

Обычно используется как смазочное масло в вакуумных насосах, перекачивающих газообразные продукты реакций; в подшипниках, работающих при низких и высоких температурах; в подшипниках, откуда масло может вымываться горючим или растворителями; двигателях парокompрессионного цикла, например перекачивающих пар или фреон; в качестве жидкой основы для консистентных смазок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning FS 1265 (1000 cSt)

Свойства

- Стойкость к окислению, агрессивным химикатам, горючему.
- Широкий температурный диапазон.
- Выпускается вязкостью 300, 1000 и 10000 cSt (при +25°C).

По вопросам приобретения Dow Corning FS 1265 (1000 cSt) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов