



Описание

Летучая метилсилоксановая жидкость безопасная для озонового слоя, разработанная для широкого спектра применений.

Применение

- Ополаскивание деталей после промывки более сильными очистительными средствами, которые после сушки не оставляют осадка или пятен.
- Аэрозоли для очищения промышленной оптики и линз очков.
- Пропитка “салфеток” для чистки приборов там, где нельзя использовать более агрессивные растворители.
- Замена органических жидкостей в качестве носителей в некоторых промышленных процессах.
- Альтернатива углеводородным растворителям в формулах продуктов потребителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Растворители или несущие основы для силиконовых масел или консистентных смазок.
- Очистка загрязнённых поверхностей перед покраской или склеиванием.

По вопросам приобретения Dow Corning OS-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов