



Dow Corning OS-2, Dow Corning Primer 1200 RTV

Dow Corning OS-2 летучая метилсилоксановая (ЛМС) жидкость, не содержащая разрушающих озоновый слой компонентов, разработанная специально для использования в качестве прецизионных очистителей, разбавителей силиконовых материалов (в жидком виде) и удаления (очистки) силиконовых материалов со всех типов поверхности. Также эта жидкость подходит для очистки компонентов аэрокосмических систем наведения, медицинского оборудования и электронных компонентов.

Низкое поверхностное натяжение позволяет ей быстро распространяться и эффективно смывать грязь в ограниченном пространстве.

Наносится распылением, кистью, наливом, погружением или тампоном.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Вязкость, Сантистокс	0,78
Цвет	Прозрачный
Запах	Малоощутимый
Скорость высыхания, в сравнении	Изопропиловый спирт
Плотность г/см ³	0,78
Точка вспышки, °C	-3
Точка кипения, °C	109
Точка замерзания, °C	-80
Гарантийный срок хранения, мес	48

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning OS-2, Dow Corning Primer 1200 RTV

Ближайший аналог:

Dow Corning OS-10 жидкость для подготовки и очистки поверхности.

Совместимость:

Не подходит для медицинского использования.

Хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, °C — от 5 до 32. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

Dow Corning Primer 1200 RTV подсло́й для усиления адгезии силиконовых клеев компаундов и влагозащитных покрытий

Dow Corning Primer 1200 RTV — это разбавленный раствор кремнийорганического аппрета и других активных ингредиентов. Повышает адгезию к большинству материалов, используемых в электронике сегодня. Обычно наносятся тонким слоем для лучшей адгезии.

Растворители, используемые в данном продукте, помогают распределять активные ингредиенты тонким, однородным слоем, усиливают очищение поверхностей и, в некоторых случаях, способствуют проникновению активных компонентов в обрабатываемую поверхность. Материал следует наносить очень тонким ровным слоем путем смачивания, погружения или распылением. Излишки стирают во избежание появления на поверхности белого налета.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning OS-2, Dow Corning Primer 1200 RTV

Наносится распылением, кистью, наливом, погружением или тампоном.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Цвет	Прозрачный
Запах	Характерный
Время высыхания, ч	0,5-2
Плотность г/см ³	0,8
Гарантийный срок хранения, мес	24

Ближайший аналог:

Dow Corning Primer 1200 OS подслоя для усиления адгезии силиконовых клеев компаундов и влагозащитных покрытий.

Совместимость:

Не подходит для медицинского использования.

Хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, °C — от 5 до 32. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning OS-2, Dow Corning Primer 1200 RTV

По вопросам приобретения **Dow Corning OS-2, Dow Corning Primer 1200 RTV** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов