



DOW CORNING Q3-3379



Описание

Материал снят с производства 30.11.10, потому что содержит соединения дибутил олова, которые недавно были классифицированы в некоторых странах как репродуктивный токсин — Категория 2. Похожий по свойствам продукт — Dow Corning Q3-3445.

Рабочие температуры

-50 °C...+250 °C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Текущий, термостойкий однокомпонентный силиконовый клей/герметик. Основное назначение — герметизация и склейка в случаях, когда возможно воздействие температур, достигающих +250°C (с кратковременными пиками до +275°C), а также в случаях, где требуется текущий продукт. Применения — герметизация утюгов с отпаривателями, бытовых и промышленных печей, приклейка деталей бытовой техники.

По вопросам приобретения DOW CORNING Q3-3379 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: