



Драп шерстяной «Стрела» арт. 05с19-тя

Состав:

шерсть-90%, капрон-10%

Поверхностная плотность:

568 г/кв.м

Ширина:

142-2 см.

Вид 37, 805

Ткань предназначена для пошива верхней одежды служащих железной дороги, прокуратуры и т.д.

Для пошива шинелей используются суконные ткани, которые производятся из пушистой нити, получаемой из коротковолокнистой шерсти. В процессе изготовления сукно подвергается увалке, в результате которой ткань усаживается в двух направлениях: по длине и, особенно, по ширине, а ее толщина увеличивается. Одновременно происходит «заваливание» поверхности ткани при котором свалившиеся между собой волокна закрывают рисунок полотна. Именно от валки напрямую зависит качество ткани, а также определяются следующие ее параметры:

- плотность;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- прочность, в том числе и в носке;
- ремнистость;
- ровнота застила войлокообразного и его полнота;
- отсутствие эффекта дряблости или рыхлости материала.

Шинельное шерстяное сукно должно иметь повышенный вес, в среднем этот показатель составляет от 650 до 800 г/м². Данная ткань должна иметь и сохранять свой внешний вид даже после намокания, обладать хорошими или отличными теплозащитными характеристиками, прежде всего за счет своей толщины, не быть подверженной смятию и противостоять истиранию в результате носки.

Драп мериносовый

Этот вид шерстяной ткани производится из пряжи мериноса №№ 11 и 12. Имеет двуслойное плетение при хорошей увалке поверхности полотна, основной цвет ткани – темно-серый. Для драпа мериносового недопустимой является рыхлость структуры и пушистость готовой ткани, чтобы исключить утрачивание первоначальной формы изделия за счет появления эффекта взлохмаченной поверхности полотна. В сравнении с драп-кастором, драп мериносовый значительно проще в работе: без опаски можно подвергать утюжке и легче выполняются швы.

Драп мериносовый – темно-серая ткань из которой шьют шинели генералов и старших офицеров для повседневной носки. Ширина полотна с кромкой ткани составляет 138 см, с плотностью 730 г/ м² и производится под артикулом 104.

Драп шинельный полугрубый

Этот вид ткани производится из шерсти, относящейся к полугрубой категории сырья с добавлением утильной (искусственной) шерсти, в некоторых артикулах допускается также наличие в составе хлопка. Имеет двуличное переплетение, с преимущественным выходом одного утка на лицевую сторону полотна ткани, а другого – на изнаночную. Полугрубый шинельный драп неоднороден по своему качеству, которое определяется такими факторами: качеством пряжи, валкой и плотностью нитей. Ткань не отличается особой мягкостью, но хорошо выдерживает носку и имеет вполне удовлетворительный внешний вид.

Из-за наличия в составе ткани волокон растительного происхождения и довольно большой плотности материала, пошив изделий из шинельного



Драп шерстяной «Стрела» арт. 05с19-тя

полугрубого драпа сопряжен с некоторыми сложностями. Особенно сложно выполнять влажную обработку ткани и утюжку. Основное назначение данного вида ткани – пошив шинелей для младшего и старшего офицерского состава. Производится драп шинельный полугрубый под артикулом 224 с шириной полотна 139 см, плотность материала составляет 790 г/ м². Предельно допустимая норма содержания растительных примесей в составе сырья для производства ткани не должно превышать 15%.

Чтобы купить **Драп шерстяной «Стрела» арт. 05с19-тя** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов