



- [Эпоксидный компаунд Д-К-115](#)
- [Пропиточный компаунд КП-103](#)
- [Электроизоляционный компаунд КЭУ-1](#)
- [Электроизоляционный компаунд КЭУ-1М](#)
- [Электроизоляционный компаунд КЗЭ-1](#)
- [Электроизоляционный компаунд ВЭК-7](#)
- [Электроизоляционный компаунд ТЭЗК-01](#)
- Компаунд пропиточный марки КП-50ТУ

Техническая консультация

Марка	Состав	Класс нагревостойкости	Назначение
Пропиточный компаунд КП-55-1ТУ 16И79.0262.001-94	Полиэфиры модифицированные Кремнеорганическими смолами, стабилизаторами и регуляторами адгезии	В и F	Рекомендуется для пропитки изделий класса нагревостойкости ВиР повышенной влагостойкости, в том числе и тропического исполнения, а также изделий, работающих в условиях повышенной вибрации (ручной электроинструмент, стойтельная техника и.т.д) Для пропитки автоматических капельных (струйных) установках с токовой и радиационной сушкой.



Пропиточный компаунд КП-55-2ТУ 16И79.0262.001-94	Полиэфиры модифицированные кремнеорганическими смолами, стабилизаторами, пластификаторами и регуляторами адгезии.	В и F	Рекомендуется для пропитки изделий общепромышленного назначения на автоматический капельных (струйных) установках с токовой и радиационной сушкой.
Пропиточный компаунд КП-55-5ТУ 16И79.0262.001-94	Полиэфиры модифицированные кремнеорганическими смолами, стабилизаторами, пластификаторами и регуляторами адгезии.	В и F	Имеет пониженную вязкость и увеличенный срок жизни, обеспечивает экологические преимущества по отношению к пропиточным лакам, содержащим органические растворители (ГФ-95, МЛ-92, ПЭ-993) Рекомендуется для пропитки электрооборудования методом погружения или вакуумнонагнетательной пропитки.
Пропиточный компаунд КП-35 ТУ ОЯШ-504.147-97	Смесь полимеризационноспособ-ных олигомеров с целевыми добавками.	150 С	Для пропитки обмоток электрических машин с рабочей температурой 150 С. Пропитка обмоток электрических машин проводится методом погружения.



Компаунд КП-34ТУ 16-504.014-77	Смесь полимеризационноспособ-ных олигомеров, модифицированных целевыми добавками.	В и F	Для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов, трансформаторов в том числе влагостойкого и тропического исполнения с электрической изоляцией класса нагревостойкости В и F. Высокая цементирующая способность обслуживает применение для вращающихся обмоток, подверженных большим центробежным усилиям. Рекомендуется для пропитки на автоматических струйных (капельных) установках.
Нагревостойкий пропиточный компаунд КП-200ТУ ОЯШ-105-145-96	Полиорганосилоксаны с целевыми добавками.	200 С	Для пропитки обмоток электрических машин с изоляцией класса нагревостойкости 200 С. Пропитка обмоток электрических машин проводится методом погружения.



Компаунд пропиточный КП-105ТУ ОЯШ-504.148-98	Термореактивный модифицированный эпоксиакриловый состав.	F	Применяется для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов влагостойкого исполнения класса нагревостойкости F. Обладает высокой цементирующей способностью, рекомендован для работы высоконагруженного и высокоскоростного электрооборудования (взамен КП-103). Пропитка на автоматических капельных (струйных) установках с токовой и радиационной сушкой, а также методом вакуумнагнетательной пропитки.
Компаунд пропиточный КП-106	Термореактивный модифицированный эпоксифирами токопроводящий компаунд.	F	Для пропитки обмоток высоконапряженный и высокоскоростных электрических машин.
Компаунд ЭЗК-3	Термореактивный модифицированный эпоксидный токопроводящий компаунд.	B	Заливка и приклепка токопроводящих элементов электрических машин.
Компаунд ЭЗК-4	Термореактивных модифицированный эпоксидный теплопроводный состав.	F	Заливка лобовых частей электрических машин большой мощности.
Компаунд ЭЗК-5	Термоактивных модифицированный эпоксидный органическим каучуком.	F	Пропитка и заливка обмоток электрических машин, работающих при криогенных температурах.



Компаунд ЭЗК-6	Эпоксидный компаунд холодного отверждения.		Заливочный компаунд для заливки электротехнических изделий, (узлов, деталей), для заполнения радиотехнических и электронных устройств с целью их герметизации и электроизоляции.
Компаунд ЭЗК-8	Самозатухающий эпоксидный компаунд.	150	Пропитка и заливка высоковольтных многослойных обмоток электрических машин пожаробезопасного использования, работающих в диапазоне температур от — 60 до + 150 С.
Компаунд ЭЗК-200	Кремний органический модифицированный.	Н	Заливка и пропитка обмоток электрических машин нагревостойкого исполнения.
ЭТУ-3 ТУ ОАЮ509034	Эпоксидный блоксолигомер модифицированный полиэфирами.	Н	Для протяжки и заливки электроузлов с повышенной морозо и термоударостойкостью.
Компаунд МБК ТУ Б-16-2431-80	Термоактивный полиэфирный.	А — без наполнителя, Б — с наполнителем	Протяжка и заливка виброударостойких двигателей, а так же аппаратура работающая в условиях высокой влажности.
Компаунд КДА	Модифицированный эпоксидный низковязкий.		Для изготовления покрытий стеклопластиковых изделий, герметизации и изоляции в электротехнике методом пропитки, заливки, пултрузии, намотки.



Компаунд К-115	Модифицированный эпоксидный низковязкий.		Предназначен для изготовления покрытий, стеклопластиковых изделий, герметизации и изоляции в электротехнике.
Компаунд К-153	Модифицированный эпоксидный низковязкий.		Предназначен для изготовления покрытий, стеклопластиковых изделий, герметизации и изоляции в электротехнике.
Компаунд — 370	Модифицированный эпоксидный низковязкий.		Предназначен для изготовления покрытий, стеклопластиковых и углепластиковых изделий, герметизации и изоляции в электротехнике.
Компаунд-Инжект для вакуумной инфузии	Модифицированный циклоалифатическими диоксидами и полиизоцианатными системами.		Обеспечивает высокое качество пропитки тканей из стеклянных, базальтовых и углеволокон, обеспечивает высокую адгезию полимерной матрицы к армирующим волокнам, высокие прочностные характеристики композита, водостойкость и целостность полученных изделий.



Компаунд-27НТ/12НТ	Низкотемпературный прозрачный эпоксидный.	Благодаря своей прозрачности и высокой стойкости отверждения компаунд пригоден для изготовления износостойких высокопрочных насыпных полов и декоративных покрытий из окрашенных наполнителей (песков, кварцевой, гранитной, мраморной крошки и других природных минералов.
--------------------	--	---

По вопросам приобретения электроизоляционные компаунды и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: