



ЭПК-НС

Электропроводящая композиция низкого сопротивления, предназначенная для изготовления изделий, применяемых в машиностроении, в частности в изделиях электрохимической защиты.

ТУ 2243-004-63982493-14

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя		Результаты	Технические	Методика
		испытаний	требования	испытаний
Прочность при разрыве до старения,		14,0	не менее 8	ГОСТ Р МЭК
МПА				60811-1-1
Относительное удлинение	при	90	не менее 80	ГОСТ Р МЭК
разрыве до старения, %				60811-1-1
Удельное объёмное сопротивление,				
ом*см		2,6	не более 3,5	ГОСТ 20214-74
— при 23°C				
Плотность, г/см ³		1,11	1.10-1.15	ГОСТ Р МЭК
				60811-1-3
Содержание влаги, %		0,09	<0.1	ASTM D6980
Твердость по Шору А		98	90-100	ASTM D2240

Чтобы купить **Электропроводящая полимерная композиция низкого сопротивления ЭПК-НС** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов