



Эмаль АК-512 (белая), Эмаль АК-512 (черная)

ГОСТ 23171-78

Эмаль АК-512 создается и распространяется строго по ГОСТам, что подразумевает возможность покраски металлических изделий и на не металлические поверхности, которые применяются в работе с большим температурным режимом. **Купить Эмаль АК-512** вы можете очень быстро на этой странице, затем вы сможете использовать её в качестве косметической обработки металлических конструкций, которые заранее должны быть подготовлены к покраске.

Покупка конкретно этой эмали значительно выгоднее чем покупка других эмалей, так как включает в себя большинство свойств которые не присущи другим, схожим эмалям на рынке. После того, как покрасочная плёнка высохнет она сумеет противостоять изгибам и ударам. А так же устойчива к температурным перепадам от -50 до +60 градусов. Покрытие окрашенное в Эмаль АК-512 способна выдержать не долговременное присутствие на ней воды, бензина, моющих средств. Этот продукт прослужит Вам более 5 лет!

За подробной информацией можете смело обращаться к нам, мы поможем с выбором и проконсультируем. Если потребуется растворить эмаль, она легко растворяется с специальным модифицированным растворителем, который идёт в комплекте!

Эмаль АК-512 относится к полиакрилатным эмалям. Основные характеристики эмали АК-512: матовость, однородность состава без механических включений.

Назначение:

Окраска металлических изделий, строительных конструкций, предварительно загрунтованных, которые эксплуатируются в местах с умеренным климатом в специальных условиях.

Для доведения эмали АК-512 до рабочей консистенции используется растворитель. Это может быть растворитель Р-5 или смесь бутанола и ксилола. Эмаль АК-512 обычно наносится на поверхность изделия методом пневматического распыления. Высыхает она в течение 2-х часов при температуре (20+2) 0С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль АК-512 (белая), Эмаль АК-512 (черная)

Основные цвета выпускаемой эмали АК-512 – черный, белый и зеленый.

Эмаль АК-512, как и другие полиакрилатные эмали, обладает высокой токсичностью и пожароопасностью, поэтому требует использования особых мер защиты и осторожного внимательного обращения в процессе эксплуатации.

Обычно эмаль АК-512 выпускается в бочках по 40 литров или в банках объемом 1, 3 или 18 литров.

Гарантийный срок хранения полуфабриката эмали АК-512 составляет 6 месяцев с момента ее производства.

Эмаль АК-512 однокомпонентная, быстросохнущая. Применяется для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в специальных условиях и в районах с умеренным климатом. В качестве грунтовки рекомендуется использовать ВЛ-02. Покрытие устойчиво к перепаду температур: белая и зеленая — от минус 60 до 200 °С; черная — от минус 60 до плюс 80 °С.

Характеристики:

- Цвет — белый, зеленый, черный;
- Внешний вид пленки — матовая;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре 20 °С — 2 ч., до ст. 5 при температуре 20 °С — 48 ч.;
- Рекомендуемая толщина пленки при однослойном покрытии — 22-30 мкм, при трехслойном покрытии — 62-90 мкм.;
- Рекомендуемое количество слоев — 1-3.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль АК-512 (белая), Эмаль АК-512 (черная)

Разбавитель:

Белую эмаль АК-512 разбавляют смесью из бутилового спирта и ксилола в соотношении 1:4, зеленую и черную АК-512 — растворителем Р-5А.

Нанесение:

Поверхность перед нанесением очистить от грязи и пыли, эмаль тщательно перемешать. Наносится пневматическим распылением в 1-3 слоя. Время межслойной сушки при температуре 20 °С — 2 ч.

Срок эксплуатации:

Срок службы АК-512 — 2 года.

Срок хранения:

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Эмаль АК-512 (белая), Эмаль АК-512 (черная) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов