



Дневная флуоресцентная **эмаль АС-554** предназначена для окрашивания спасательного снаряжения, дорожных знаков, частей самолетов для придания им яркости при любом уровне освещенности, независимо от времени суток.

Такое покрытие устойчиво к влиянию атмосферных факторов. Эмаль АС-554 от производителя не боится влажности, температурных перепадов, попадания прямых солнечных лучей. Покрытые такой краской изделия могут использоваться и в северных широтах, и в тропиках, то есть в любых климатических условиях, при уровне влажности воздуха до 90%.

Тип:

Для дорожных разметок АС

Нормативные документы:

ТУ 6-27-244-2001

Применение эмали АС-554:

Перед нанесением краски эмали АС-554, поверхность необходимо предварительно подготовить: очистить от грязи и пыли, обезжирить, высушить. Наносится краска на загрунтованную поверхность методом пневматического распыления в 3 слоя. Перед нанесением каждого следующего слоя, предыдущие должны тщательно просохнуть. В качестве грунтовки используется АС-071, а также эмаль АС-599. В случае необходимости эмаль АС-554 может быть разбавлена ксилолом. Расход зависит от степени подготовки поверхности, условий нанесения, квалификации персонала. Срок хранения эмали составляет 6 месяцев в упаковке, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей. У нас Вы можете купить АС-554 по наиболее доступным ценам, заказать оптом и в розницу.

Меры безопасности:

Эмаль АС-554 является огнеопасной. Не работать с эмалью вблизи открытых источников огня. Использовать индивидуальные средства защиты – перчатки и респиратор. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения, в глаза, на слизистые оболочки. Немедленно промыть пораженный участок водой.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль АС-554

в случае попадания эмали на кожу.

Свойства материала АС-554, технические характеристики

Эмаль АС-554 легко наносится, быстро сохнет, характеризуется высокой прочностью, атмосферостойкостью, долговечностью. Не боится влаги, перепадов температуры, попадания прямых солнечных лучей. Может использоваться в различных климатических условиях – в холодном, умеренном, тропическом климате, что обеспечило отличные отзывы потребителей и популярность.

Чтобы купить **Эмаль АС-554** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов