



ТУ 6-10-954-75

Применения и свойства

Эмаль ФП-5105 имеет очень широкое применение. Она используется для защитно-декоративного окрашивания специально подготовленных поверхностей из металла и текстолита. Краска изготавливается по ТУ 6-10-954-75. ФП-5105 – это отличное, защитное средство, с ним обработанные поверхности будут надёжно защищены от опасных воздействий.

Характеристики ФП-5105

Данный лакокрасочный продукт выпускается в белом и сером цвете. Эмаль ФП-5105 быстро сохнет. При 120°C время высыхания каждого слоя (до степени 3) составляет не более 3 часов. Образующееся покрытие имеет широкий температурный диапазон эксплуатации – от -60 до +250°C. По химическому составу краска является суспензией красящих пигментов в растворе фторопласта 32Л марки В (ОСТ 6-05-432-78) в смеси органических растворителей. Состав применяется в системе с грунтовкой ЭП-0104.

Нанесение

При работе с лакокрасочным продуктом соблюдайте меры предосторожности. Категорически запрещается проводить работы со средством вблизи открытых источников огня и в помещениях без вентиляции. При попадании в органы дыхания и пищеварения следует незамедлительно обратиться к врачу, при попадании на кожу – тщательно промыть участок тёплой водой с мылом.

По вопросам приобретения Эмаль ФП-5105 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов