Эмали ГФ-92 ХС и ГФ-92 ГС – это лакокрасочные материалы группы глифталевых. И основным их назначением является:

для ГФ-92 ХС — покрытие таких элементов электрических машин, как неподвижные обмотки,
для ГФ-92 ГС – защита и покрытие статичных и динамичных частей обмотки электромашин и аппаратов.

Основным отличием ХС от ГС является метод сушки, что собственно и характеризуют данных аббревиатуры. Так для высыхания ГФ-92 ХС рекомендована холодная сушка, а для эмали с сокращением «ГС» — горячая, соответственно.

Нормативные документы:ГОСТ 9151-75

Применение эмали ГФ-92 ХС, ГС:

ГФ-92 ХС, ГС наносится на предварительно подготовленные поверхности пневматическим краскораспылителем. Также возможными методами нанесения являются налив или окунание. Для придания нужной консистенции эмаль можно разбавить сольвентом, толуолом или ксилолом.Меры безопасностиНе хранить и не работать с эмалью вблизи огня. При работе избегать попадания на слизистые и в дыхательные пути, использовать респиратор, перчатки и спецодежду.

Свойства материала ГФ-92 ХС, ГС, технические характеристики

ГФ-92 ХС, ГС обеспечивает защиту от коррозии, воздействия индустриального масла и воды частей обмотки, функционирующих неподвижно или во вращении в электромашинах и аппаратах. Период хранения в невскрытой таре составляет 4 месяца с даты изготовления (на этот период распространяется гарантия производителя).

По вопросам приобретения **Эмаль ГФ-92** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов