



**Эмаль ХС-5132** предназначена для защиты от статического электричества и коррозии наружных и внутренних поверхностей емкостей, используемых для хранения и транспортировки бензина, а также дизельного топлива и авиатоплива. В случае, если покрытие эксплуатируется в условиях постоянного воздействия агрессивных газов, солей, пресной и морской воды, рекомендуется предварительное нанесение грунта ВЛ-023 и 4 слоев эмали ХС-5132. Допускается нанесение ХС-5132 на черные металлы и алюминиевые сплавы.

Краска эмаль поставляется в качестве двухупаковочного материала, то есть, для получения ХС-5132, необходимо смешать основу с отвердителем. Краска легко наносится различными методами, сохнет не более двух часов при стандартной температуре.

#### **Тип:**

Антикоррозийные эмали ХС

#### **Нормативные документы:**

ТУ 6-10-2012-85

#### **Применение эмали ХС-5132:**

Перед нанесением эмали ХС-5132 поверхность необходимо очистить от жировых пятен, грязи и пыли, ржавчины и окалины. Смешать основу и отвердитель, тщательно перемешать получившийся состав. Если возникает такая необходимость, эмаль можно разбавить растворителем Р-4. Наносится ХС-5132 с помощью пневматического распылителя, при обработке небольших участков допускается нанесение валиком или кистью. Влажность воздуха не должна превышать 80-типроцентный барьер, температура варьироваться от- 10°С до + 30°С.

Период сушки слоя эмали, нанесенного на окрашиваемую поверхность первично, составляет два часа при 20°С, после чего можно наносить последующие слои. Срок службы покрытия составляет 3-5 лет в умеренном климате. Срок хранения в невскрытой упаковке равен 12 месяцам со дня изготовления. У нас можно купить качественные краски ХС-5132 по доступным ценам, в розницу и оптом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-5132

## Меры предосторожности

Эмаль ХС-5132 огнеопасна. Использовать индивидуальные средства защиты. Беречь от огня.

Свойства материала ХС-5132, технические характеристики

Краска ХС-5132 имеет массу положительных отзывов, благодаря надежной защите емкостей для транспортировки и хранения бензина, а также дизельного топлива и авиатоплива от статического электричества и коррозии снаружи и изнутри. Покрытие устойчиво к постоянному воздействию пресной и морской воды, агрессивных газов, солей.

Чтобы купить **Эмаль ХС-5132** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов