



Основное предназначение **эмали ХС- 5146** заключается в защите от коррозии предварительно загрунтованных поверхностей из стали, алюминия, титановых сплавов. Наносится как на загрунтованные, так и не на загрунтованные поверхности, в качестве грунтовки применяется АК-070. Покрытие на основе эмали ХС-5146 сохраняет защитные свойства на протяжении двух лет. Краска эффективно защищает металлоконструкции от коррозии, возникающие в результате постоянного воздействия химически активных веществ, кислот, солей, щелочей. Материал легко наносится пневмораспылителем и другими механизированными способами, а также валиком и кистью, быстро сохнет.

**Тип:**

Антикоррозийные эмали ХС

**Нормативные документы:**

ТУ 2313-024-00206919-01

**Применение эмали ХС- 5146:**

Перед нанесением эмали ХС-5146 , поверхность тщательно очищают от грязи и пыли. Основу и отвердитель смешивают в равных пропорциях. Краску перемешивают до однородной консистенции, при необходимости разбавляют растворителем Р-4. Наносится ХС- 5146 методом пневматического распыления в 1-2 слоя с выдержкой между слоями 24 часа. Расход зависит от степени подготовки поверхности, метода нанесения, квалификации персонала. Срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления в невскрытой упаковке .

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### **Меры безопасности:**

Осторожно, эмаль ХС-5146 токсична и огнеопасна! Беречь материал от огня! Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При нанесении использовать индивидуальные средства защиты – перчатки и респиратор. В случае попадания на кожу, немедленно промыть пораженный участок теплым мыльным раствором.

### **Свойства материала ХС- 5146, технические характеристики**

Отличные эксплуатационные качества обеспечили популярность и массу положительных отзывов ХС-5146. Эмаль имеет высокую адгезию, эффективно защищает металлоконструкции от коррозии, возникающие в результате постоянного воздействия химически активных веществ, кислот, солей, щелочей. Легко наносится, быстро сохнет. Покрытие сохраняет все защитные свойства на протяжении двух лет.

Чтобы купить **Эмаль ХС-5146** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам: