

XC-543 - специализированный лакокрасочный материал, относящийся к группе химически стойких веществ. Его основу составляет суспензия, в состав которой входят сиккатив и группа пигментов (или один пигмент в зависимости от цвета эмали), растворенные в смеси органических веществ и модифицированного сополимера винидилхлорида с винилхлоридом.

Быстросохнущая однокомпонентная эмаль XC-543 предназначена для обработки нерабочих поверхностей оптических деталей. Она легко наносится с помощью кисти или пневматического пистолета. При этом для полного высыхания одного слоя эмали при нормальных условиях (20 градусов Цельсия) достаточно всего 1-2 часа.

## Нормативные документы:ТУ 6-10-1669-78

## Применение эмали ХС-543

наносится в 1 слой на предварительно подготовленные, очищенные, обезжиренные поверхности методом пневматического распыления или кистью. В случае необходимости, эмаль можно разбавить до рабочей вязкости смесью ксилола, ацетона, бутилацетата в пропорции 62:26:12.

## Меры безопасности


Состав необходимо беречь от огня. При использовании эмали рекомендуется работать в средствах индивидуальной защиты.

## Свойства материала ХС-543, технические характеристики

ХС-543 обеспечивает защиту нерабочих поверхностей оптических деталей от повреждений. Хранить состав следует вдали от источников влаги и солнечных лучей в течение полугода с даты изготовления.

По вопросам приобретения Эмаль ХС-543 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





просим вас обратиться к менеджерам: