



ЭМАЛЬ ТЕРМООТВЕРЖДАЕМАЯ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ МАСОК ТЗМ, ТУ

Эмаль ТЗМ предназначена для защиты печатных плат при лужении и пайке и влагозащиты при эксплуатации. Эмаль ТЗМ представляет собой однокомпонентную высокотиксотропную массу зеленого цвета, готовую к применению.

Способ получения защитной маски - сеткографический. Режим отверждения - $(115 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ - 1,5 часа. Жизнеспособность эмали ТЗМ - не менее 3 месяцев

Технические характеристики

1. Внешний вид покрытия — однородная полуглянцевая поверхность зеленого цвета
2. Растекание, мм: а) 43 - 496) 53 - 57
3. Адгезия методом решетчатых надрезов, балл, не более 1
4. Стойкость к трехразовому воздействию сплава Розе при температуре 180°C в течение 2с выдерживает
5. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 30
6. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом. см, не менее $1 \cdot 10^{12}$.

По вопросам приобретения **ЭМАЛЬ ТЕРМООТВЕРЖДАЕМАЯ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ МАСОК ТЗМ, ТУ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов