



Эмаль ТЗМ предназначена для защиты печатных плат при лужении и пайке, так же для влагозащиты при эксплуатации.

Эмаль ТЗМ представляет собой однокомпонентную высокотиксотропную массу зеленого цвета, готовую к применению.

Производится в соответствии с ТУ 2312-001-07615973-01.

Техническая консультация

Технические характеристики	ТЗМ
Внешний вид покрытия	Однородная полуглянцевая поверхность зеленого цвета
Растекание, мм:	а) 43-49 б) 53-57
Адгезия методом решетчатых надрезов, балл, не более	1
Стойкость к трехразовому воздействию сплава Розе при температуре 180 °С	выдерживает в течение 2 с
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	30
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см, не менее	1•10 ¹²
Срок хранения, мес., не менее	3

Технология применения:

- Режим отверждения: (115±5) °С - 1,5 часа.
- Способ получения защитной маски - сеткографический.

По вопросам приобретения **Эмаль ТЗМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов