



Цвета

Двухкомпонентная эмаль УР-1368 выпускается различных цветов.

Пленка покрытия — матовая.

Назначение

УР-1368 предназначена для окраски предварительно загрунтованной (грунтовками АК-070, ВЛ-02, АК-0209, ФЛ-03К, ПФ-0244, ЭП-0156, ЭП-0208, ЭП-0280, ЭП-0279) поверхности корпусных деталей электродвигателей.

Свойства

Комплексные покрытия с эмалью УР-1368 отличаются высокими эксплуатационными свойствами, стойкостью к действиям бензина, минерального масла, моющих растворов.

Условия эксплуатации

Покрытия эмалью УР-1368 педназначаются для умеренного, холодного и тропического климата.

Стандарт

ТУ 6-27-160-2000

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Области применения

Машиностроение / Станкостроение, Нефтегазовый комплекс, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника, Металлоконструкции / Стальные сооружения, Здания и сооружения / Строительная отрасль, Автомобилестроение и авторемонт

Специальные свойства

Антикоррозионная защита металла, Износостойкое покрытие, Авторемонтные материалы, Для наружных работ, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ

Чтобы купить **Эмаль УР-1368** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам: