



Назначение

Эмаль ВЭ-46 предназначена для защитно-декоративной окраски изделий и деталей из алюминиевых, магниевых сплавов и полимерных композиционных материалов.

Цветовая гамма

ВЭ-46 может выпускаться различных цветов, в т. ч. по каталогу RAL.

Особые свойства

Эмаль может применяться в лакокрасочных комплексах, в том числе в защитной системе совместно с эмалью ЭП-140 (для повышения атмосферостойкости) или совместно с грунтовкой ЭП-0104.

Обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к минеральным и синтетическим маслам.

По горючести и дымовыделению отвечает нормам АП-25, что позволяет применять ее для окраски интерьеров при ремонте и строительстве.

Может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 150 °С (продолжительное время), а также при температуре +200 °С (не менее 1000 часов).

Сертификация

Эмаль ВЭ-46 сертифицирована для применения в гражданской авиации ФГУП «Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов».

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль вэ-46

Имеются все необходимые сертификаты и заключения.

Хранение

Гарантийный срок хранения эмали — шесть месяцев с даты производства.

Стандарт

ТУ 1-595-9-273-88

Характеристики товара

По типу материала

Эмаль

По типу защищаемой поверхности

Алюминий, Магний и магниевые сплавы, Титан

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль вэ-46

По области применения

Авиастроение, Здания и сооружения / Строительная отрасль

По специальным свойствам

Антикоррозионная защита металла, Термостойкие ЛКМ, Для наружных работ, Для внутренних работ, Декоративные свойства

По стойкости к воздействию

Влагостойкость, Износостойкость, Защита от коррозии, Атмосферостойкость, Маслостойкость

По типу связующего

ВЭ (водоэмульсионные)

По вопросам приобретения Эмаль вэ-46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов