



Эмульсия КЭ 10-16 представляет собой 50%-ную водную эмульсию кремнийорганической жидкости. ТУ 6-02-587-75, изм. 1-9

Техническая консультация

Варианты фасовки:

Вид тары	Количество продукта в таре, кг
Бочка 227 л с двумя отверстиями	200
Бочка 65 л п/э	50
Канистра 21,5 л п/э синяя	20

Области применения

Эмульсия КЭ 10-16 применяется:

- В качестве разделительной (антиадгезионной) смазки для пресс-форм и дорнов в шинной промышленности, в производстве резинотехнических изделий, каучуков и пластмасс.
- Как разделительный состав при изготовлении стержней по горячей оснастке в литейном производстве.
- Для покрытия столов в покрасочных цехах — упрощает и ускоряет их очистку, позволяет сэкономить на растворителях.
- В полиграфической промышленности.
- В автосервисах — уменьшает усилия при монтаже-демонтаже шин; препятствует «прикипанию» шины к ободу диска; сохраняет каркас шины от вредных деформаций.

По вопросам приобретения Эмульсия КЭ-10-16 (50%) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов