



Эмульсия КЭ-10-19 (20%)

ТУ 6-02-1078-76

Пеногаситель в производстве окиси этилена.

Пеногаситель **КЭ-10-19** представляет собой 20%-ную водную эмульсию кремнийорганической жидкости ПМС-200А. В процессе добычи, переработки и транспортировки нефти; Гашение пены в производстве оксида этилена, специальных видов бумаги с полимерным покрытием; В производстве дисперсионного клея.

Описание

Полиметилсилоксановая жидкость предназначена для использования в качестве пеногасящей присадки к нефтяным маслам и краскам глубокой печати в полиграфической промышленности; в качестве антиадгезионной жидкости в шинной промышленности; входит в состав водно-эмульсионных пеногасителей.

ОСТ 6-02-20-79, изм. 1-7

Особенности

Нетоксична;

Не содержит опасных добавок;

Безопасна для окружающей среды;

Стабильна по тепловым характеристикам и не окисляется;

Химически инертна, взрывобезопасна, является трудногорючей;

Применяется в широком диапазоне температур от -40°C до +200°C;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульсия КЭ-10-19 (20%)

Состав

Полидиметилсилоксановая жидкость, состоящая из смеси полимеров линейной и циклической структуры.

Чтобы купить **Эмульсия КЭ-10-19 (20%)** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов