



Эмульсия КЭ-30-04 (50%)

ТУ 6-02-816-78

Применяется для аппретирования тканей с целью придания им гидрофобности и противоизносных свойств, снижения усадки, а также для гидрофобизации строительных материалов, кожи, бумаги и меха.

Описание

Полиметилсилоксановая жидкость предназначена для использования в качестве пеногасящей присадки к нефтяным маслам и краскам глубокой печати в полиграфической промышленности; в качестве антиадгезионной жидкости в шинной промышленности; входит в состав водно-эмульсионных пеногасителей.

ОСТ 6-02-20-79, изм. 1-7

Особенности

- Нетоксична;
- Не содержит опасных добавок;
- Безопасна для окружающей среды;
- Стабильна по тепловым характеристикам и не окисляется;
- Химически инертна, взрывобезопасна, является трудногорючей;
- Применяется в широком диапазоне температур от -40°C до +200°C;

Состав

Полидиметилсилоксановая жидкость, состоящая из смеси полимеров линейной и циклической структуры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульсия КЭ-30-04 (50%)

По вопросам приобретения Эмульсия КЭ-30-04 (50%) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов