



Областью применения грунтовки ЭП-090 является защитная окраска деталей из магниевых сплавов и стальных конструкций. Покрытие обладает выраженным антикоррозионным и термостойким эффектом. Пленка грунта выдерживает значительные температурные перепады, воздействие агрессивных сред – влаги, нефтепродуктов, газов, солей, щелочей, кислот. Подходит ЭП-090 для обработки изделий, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы.

Тип:

Антикоррозионные, специальные термостойкие грунтовки

Нормативные документы:

ТУ 6-10-1350-78

Применение:

Антикоррозионная грунтовка ЭП-090 обеспечивает защиту стальных и магниевых поверхностей от коррозии и воздействия высоких температур. Для наилучшего сцепления материалов, окрашиваемую поверхность очищают от загрязнений, рыхлой ржавчины, обезжиривают и просушивают. Грунт смешивается в определенной пропорции с отвердителем, перемешивается до однородной консистенции, выдерживается в течение часа при комнатной температуре и наносится в 1-2 слоя пневматическим распылителем.

В случае недостаточной вязкости, состав можно разбавить растворителем Р-5 или смесью этилцеллозольва, ацетона и ксилола 30:30:40.

В каталоге, размещенном на сайте, можно выбрать и купить грунтовку ЭП-090 на выгодных условиях. Цена товаров доступна. Можно заказать продукцию оптом и в розницу в удобной таре.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Свойства материала ЭП-090 , технические характеристики

Грунтовка ЭП-090 популярна и имеет много положительных отзывов покупателей. Материал ЭП-090 огнеопасен, легко воспламеняется, поэтому не рекомендован к использованию вблизи источников открытого огня. Вызывает раздражение кожных покровов и слизистых оболочек. По этой причине важно обязательно применять средства индивидуальной защиты – респиратор и резиновые перчатки.

По вопросам приобретения ЭП-090 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов