



## Состав Эпилам Эфрен 1 ТУ 6-02-1162-83

Состав Эпилам Эфрен 1 применяется для создания на поверхности металла мономолекулярного слоя, термически стабильного до 400<sup>0</sup>С. Для обработки поверхностей, контактирующих с углеводородными жидкостями, а также минеральными маслами и смазками, для предотвращения растекания масла и увеличения срока службы механизмов.

Состав Эпилам Эфрен 1— это бесцветная прозрачная жидкость.

Состав Эпилам Эфрен 1 продается в разной фасовке, тара согласовывается с потребителем.

## Техническая консультация

### Физико-химические показатели:

| Наименование показателя       | Норма по ТУ |
|-------------------------------|-------------|
| Динамическая вязкость, мПа*с: |             |
| При 25°С                      | 1,2         |

По вопросам приобретения Эпилам Эфрен 1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов