



### **ТУ 6-02-1162-83**

Состав Эпилам Эфрен 2 применяется для создания на поверхности металла мономолекулярного слоя, термически стабильного до 400<sup>0</sup>С. Для обработки поверхностей, контактирующих с кремнийорганическими жидкостями, а также минеральными маслами и смазками, для предотвращения растекания масла и увеличения срока службы механизмов.

Состав Эпилам Эфрен 2— это бесцветная прозрачная жидкость.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Состав Эпилам Эфрен 2 продается в разной фасовке, тара согласовывается с потребителем.

[Техническая консультация](#)

### Физико-химические показатели: </h2

Наименование показателя	Норма по ТУ
Динамическая вязкость, мПа*с:	
При 25°С	0,7

По вопросам приобретения эпилам Эфрен 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: