



Эпоксидно-диановые смолы являются продуктами реакции бисфенолов А с эпихлоргидрином. Используются как в чистом виде, так и в качестве исходного материала для получения эпоксидных компаундов, которые при реакции с отвердителями или под действием катализаторов образуют твердые полимеры, обладающие целым рядом ценных свойств. Подбор отвердителей и условий отверждений позволяет варьировать свойства отвержденных полимеров в очень широких пределах. Принятая в России классификация эпоксидно-диановых смол по маркам отличается от мировой по ряду показателей, поэтому ассортимент смол общетехнического (марки «ЭД») и лакокрасочного (марки «Э») назначения сохранился со времен СССР без изменений. Отвержденные эпоксидные составы обладают прекрасными механическими свойствами и высокой атмосферо-, влаго- и химической стойкостью, отличной адгезией к металлическим и бетонным поверхностям, что позволяет широко применять эпоксидно-диановые смолы в лакокрасочной промышленности как пленкообразователи, а также в качестве клеев и герметиков. Отличные электротехнические свойства определяют применение эпоксидных смол в электро- и радиотехнике.

- [ЭД-22](#)
- [ЭД-20](#)
- [ЭД-16](#)
- [ЭД-8](#)
- [ЭД-10](#)
- [Э-40](#)
- [Э-40р](#)
- [Э-41р](#)

По вопросам приобретения эпоксидно-диановые смолы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов