Октаноповышающая присадка для бензинов Эффектон — антидетонационная присадка на основе марганца используется для повышения октанового числа автобензинов, способствует повышению полноты сгорания топлива и снижению токсичности отработанных газов. При внесении 0,15% к объему. (1,5 литра на 1000 л. топлива) повышает октановое число (ОЧ) на 9-10 пунктов по моторному методу и на 12 пунктов по исследовательскому методу в зависимости от исходного ОЧ бензина.

Для определения октанового числа в бензине с присадкой Эффектон проводятся испытания на моторных установках типа УИТ-85 в соответствии с ГОСТ 511(ОЧМ) и ГОСТ 8226(ОЧИ), так как другие методы не дают правильного результата.

Применение октаноповыщающей присадки Эффектон не требует дополнительного оборудования, присадка вносится в бензин исходя из пропорции, и перемешивается на кольцо.

Октаноповышающая присадка Эффектон обладает высокой физической и химической стабильностью (не выпадает из растворов в бензине, не изменяет своего агрегатного состояния), не изменяет другие физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов, кроме детонационной стойкости.

Как и любая октаноповышающая присадка, Эффектон наиболее эффективен с низкооктановыми бензинами (БГС, дистиллят ГКЛ, бензин прямогонный), хорошо взаимодействует с другими присадками, такими как: ММА, МТБЭ.

А 66 + 0,20-0,25% Эффектон (2,0-2,5 литра на 1000 литров топлива) = А 76

А 76 + 0,15% Эффектон (1,5 литра на 1000 литров топлива) = АИ 92

АИ 92 + 0,05% Эффектон (0,5 литра на 1000 литров топлива) = АИ 95

Техническая консультация

Свойства присадки Эффектон	
№ п/п	**Наименование показателей**
1.	Внешний вид
2.	Массовая доля активного вещества, % в пределах
3.	Плотность при 20°С не менее, гр./см.
4.	Содержание марганца в готовом продукте при внесении 0,1%присадки, мг/литр, не более
5.	Прирост октанового числа смеси изооктана и нормального гептана, взятых в соотношении 80/20 по объёму, при добавлении 0,15% присадки, в единицах, не
6.	Растворимость в бензине

Присадка расфасована в металлические бочки по 210 литров

Приготовление бензина в резервуарах:

Приготовление бензина производится на выделенной площадке смешения, оборудованной резервуаром или группой резервуаров вертикального или горизонтального типа. Рассчитанное количество присадки выливают в резервуар с бензином и перемешивают методом перекачки на кольцо.

Требования безопасности:

Присадка относится к 3 классу опасности. Легковоспламеняющаяся жидкость, все работы с присадкой производят вдали от огня и источников искрообразования, в случае пожара очаг возгорания тушат тонкораспыленной водой, пеной. При работе с присадкой следует избегать попадания ее на кожные покровы и в глаза. При попадании ее на незащищенную кожу необходимо смыть ее водой с мылом, при попадании в глаза — обильно промыть струей воды.

При отборе проб, испытании и применении присадки следует применять средства индивидуальной защиты: спецодежда в соответствии с типовыми

отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке, сапоги резиновые, перчатки резиновые или типа анатомических (ГОСТ 3-88), очки защитные, защитные мази и пасты.

Условия хранения:

Присадку следует хранить в плотно закрытой, непрозрачной таре в складском помещении.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Объемы поставок не ограничены.

По вопросам предоставления **эффектона** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: