

**ТУ 13-0281078-78-89**

**Глицериновый эфир канифоли представляет собой** сложный эфир трехатомного спирта — глицерина и смоляных кислот сосновой канифоли.

**Глицериновый эфир канифоли применяется** в лакокрасочной промышленности и других отраслях промышленности.

**По физико — химическим показателям эфир соответствует требованиям и нормам ТУ 13-0281078-78-89:**

[Техническая консультация](#)

| № п/п | Наименование показателя                                    | Норма                                                           |                                    |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                            | Высший сорт<br>ОКП 24 3565<br>0120                              | Первый сорт<br>ОКП 24 3565<br>0130 | Второй сорт<br>ОКП 24 3565<br>0140 |
| 1.    | Внешний вид                                                | Прозрачная, стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса |                                    |                                    |
| 2.    | Цвет раствора эфира по йодо — метрической шкале, не темнее | 60                                                              | 80                                 | 130                                |
| 3.    | Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не более          | 11                                                              | 12                                 | 18                                 |
| 4.    | Температура размягчения, °С, не ниже                       | 77                                                              | 75                                 | 70                                 |
| 5.    | Массовая доля золы, %, не более                            | 0,10                                                            | 0,15                               | 0,20                               |



Эфир канифоли глицериновый

|    |                                                                     |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 6. | Растворимость в спирто — бензольной или спирто — толуольной смеси   | Полная     |
| 7. | Склонность к кристаллизации в смеси этилового спирта и бутилацетата | Отсутствие |

**Тара и упаковка:** навивные картонные барабаны 45 и 54 кг

По вопросам приобретения эфира канифоли глицериновой и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов