



Описание:

Очиститель кожи от атмосферных и других сложных загрязнений Эколан-2С получил высокую оценку у потребителей и пользуется высоким спросом. Кроме того, он одинаково хорошо подходит для очистки любых поверхностей мебели, автомобилей, дерева, резины, пластмасс, металла и тканей.

Эколан-2С поможет вам без следа избавиться от самых сложных загрязнений. В том числе очистит от скотча и наклеек, от различных загрязнений клеевого и масляно-жирового характера, от въевшихся пыли и грязи. Он нейтрален для пластмасс и тканей, а также их красителей.

Эколан-2С представляет собой усиленную жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и умягчителей. Биологически разлагается. Пожаробезопасен. Имеет щелочную реакцию. Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный эффект. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му классу (минимальный) опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не требуют утилизации.

Преимущества:

- Заменяет углеводородные растворители типа: уайт-спирит, нефрасы, ацетон, бензин и др.
- Не агрессивно к металлическим поверхностям, цветным металлам, резине, пластикам, тканям;
- Не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего раствора 15-25°C;
- В состав входят ингибиторы, препятствующие появлению коррозии на поверхности металлов;
- Не требует утилизации: рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама;
- Относится к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути в отличие от простейших технических ТМС, дающих едкие пары.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение:

- В баллонах 200мл готовый раствор для применения наносится на поверхность, выдерживается пена 1-5мин, растирается и место промывается водой.
- Концентрат средства разводится с водой, температура водного раствора может варьироваться от 15 до 50° С. В каждом конкретном случае концентрация в зависимости от температуры воды может быть подобрана опытным путем.

При ручной очистке:

Разбавить концентрат с водой из расчета от 1:10 до 1:5 (10-25% на объем) и нанести на поверхность при помощи ветоши, губки, щетки. Выдержать 2-10 минут, снять загрязнение, поверхность промыть чистой водой. Расход рабочего раствора — 100-300 мл на 1 м кв.

Меры предосторожности:

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

По вопросам приобретения **эколана-2С** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов