



Описание:

Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство. Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

Состав:

Оптимизированная смесь щелочи, специальных моющих и комплексообразующих добавок.

Внешний вид:

Прозрачная жидкость желтого цвета (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность около 1,28 г/см куб. при $t = 20\text{ C}$

Значение рН около 12,80 (1 % раствора в дистиллированной воде).

Преимущества:

- Обладает хорошими смачивающими, диспергирующими и антикоррозийными свойствами.
- Предотвращает образование отложений солей жесткости воды.
- Хорошо удаляет застарелые прочные органические отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов, кальциевых отложений.
- Может использоваться при высоких температурах мойки.
- При правильном применении рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, в том числе на медь, алюминий, резину, силикон, различный пластик, в том числе ПЭ — полиэтилен, ПК - поликарбонат, ПЭН — полиэтиленнафталат, ПЭТ -



полиэтилентерефталат и пр.

- Средство хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.
- Не замерзает, при низких температурах, возможно выпадение незначительного осадка, моющие свойства сохраняются

Применение:

- Мойка технологического оборудования
- Удалить остатки продукта, промыть оборудование горячей водой.
- Провести щелочную мойку методом циркуляции, распыления и т.п. 0,2-5% раствором средства ЭКОЛАН СІР при температуре 20-90 гр.С.
- После обработки промыть поверхности чистой водой.
- При необходимости кислотной мойки использовать моющие средства серии «Дезоксил» в соответствии с рекомендациями.
- Мойка тары в таромоечных машинах

Использовать рабочий раствор 0,1- 2% концентрации при температуре 55-65 С в соответствии с инструкцией по эксплуатации таромоечной машины.

Примечание:

- Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура рабочего раствора и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения, условий и методов мойки, типа оборудования и материала обрабатываемой поверхности.
- Перед использованием перемешать содержимое канистры!



Меры предосторожности:

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 1 до 25° С. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения. 2 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **эколана-СІР** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: